


Грунтовка ПФ-012Р" *рунтовк* ПФ-012Р" грунтовка ПФ-012Р*

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов



СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Хмельницький, Україна

Окрашиваемые конструкции до нанесения эмали АУ-1411 должны быть тщательно подготовлены: очищены, обезжирены и высушены. Так же возможно предварительное нанесение грунтовки ПФ-0294 или грунта-эмали АС-0332 при таком совместном применении покрытия сохраняют свои защитные свойства в течение 5-ти лет и декоративные свойства в течение 3-х лет.

*Поверхность покрывают методами пневматического или безвоздушного распыления в 2 слоя «мокрый по мокрому».

Толщина каждого слоя покрытия для обеспечения защитных и декоративных свойств должна составлять примерно 18-23 мкм. Нормативный расход на 1 м2 однослойного покрытия в зависимости конфигурации поверхности, цвета эмали и способа нанесения составляет 80-150 г/м². Для полного высыхания поверхности при температуре +10°C до 3 степени требуется времени - 4 часа, а при температуре +20°C время сокращается до 2 часов.

Price: **623 \$**Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09