Эмаль ХС-1169_ сополимервинилхлоридная эмал- Х/С-1169 цена на эмаль ХС-11*9

Хмельницький, Україна

 Производим ємаль ХС-1169 от 20кг.
Эмали ПФ-133 предназначаются для окрашивания грузового подвижного состава (кроме рефрижераторных вагонов), контейнеров и других металлических и деревянных поверхностей, кроме сельскохозяйственной техники, подвергающихся атмосферным воздействиям.
 Технология применения
Эмали ПФ-133 наносят на поверхность методами распыления (пневматического, безвоздушного и в электрическом поле), окунания, струйного облива и кистью.

 До рабочей вязкости эмаль доводять сольвентом по ГОСТ 10214, ксилолом ГОСТ 9949, нефрасом Ар 120/200, смесью сольвента или ксилола с уайт-спиритом (нефрасом СЧ-155/200) по ГОСТ 3134, а также разбавителями РЭ-4В, РЭ-3В по ГОСТ 18187. Степень разбавления эмалей до рабочей вязкости – не более 30%.

 Покрытие, состоящее из двух слоев эмали ПФ-133, нанесенных на загрунтованную поверхность в соответствии с ГОСТ 9.401, должно сохранять защитные свойства в умеренном климате в течение 3 лет до балла А33 и 2 года – до балла А31 (по ГОСТ 9.407 после обработки полировочным составом).

Price: Договірна	Тип оголошення: Продам, продаж, продаю	Торг: --
Владимировна Елена	**0443832482**	