

Эмаль ХС-1169_ сополимервинилхлоридная эмал- Х/С-1169 ☒ цена на эмаль ХС-11*9 ☒

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Хмельницький, Україна

☒ Производим эмаль ХС-1169 от 20кг.

Эмали ПФ-133 предназначены для окрашивания грузового подвижного состава (кроме рефрижераторных вагонов), контейнеров и других металлических и деревянных поверхностей, кроме сельскохозяйственной техники, подвергающихся атмосферным воздействиям.

☒ Технология применения

Эмали ПФ-133 наносят на поверхность методами распыления (пневматического, безвоздушного и в электрическом поле), окунания, струйного облива и кистью.

☒ До рабочей вязкости эмаль доводят сольвентом по ГОСТ 10214, ксилолом ГОСТ 9949, нефрасом Ар 120/200, смесью сольвента или ксилола с уайт-спиритом (нефрасом СЧ-155/200) по ГОСТ 3134, а также разбавителями РЭ-4В, РЭ-3В по ГОСТ 18187. Степень разбавления эмалей до рабочей вязкости – не более 30%.

☒ Покрытие, состоящее из двух слоев эмали ПФ-133, нанесенных на загрунтованную поверхность в соответствии с ГОСТ 9.401, должно сохранять защитные свойства в умеренном климате в течение 3 лет до балла А33 и 2 года – до балла А31 (по ГОСТ 9.407 после обработки полировочным составом).

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482