

ЭМАЛЬ КО-813 ЭМАЛЬ КО-813/КО813813 ЭМАЛЬ КО-813/ ЭМАЛЬ КО-813* уЭмаль ХС-710 кис



Хмельницький, Україна

ЭМАЛЬ КО-813 ЭМАЛЬ КО-813/КО813813 ЭМАЛЬ КО-813/ ЭМАЛЬ КО-813*

уЭмаль ХС-710 кислото-, щелоче-, бензостойкая

Эмаль (Специальные и термостойкие ЛКМ)

Химический состав: ХС

Областью применения эмали ХВ-710 является защита поверхностей, подвергающиеся агрессивным воздействиям различных химических средств.

По своей форме эмаль ХС-710 изготовлена в виде суспензии, в состав которой входят пигменты, раствор сополимеров винилхлорида, винилацетатом в сочетании с органическими растворителями, также входит эпоксидная смола и пластификатор.

Поверхность, покрытая эмалью ХС-710, высыхает за 1 ч. при температуре 20°C. Норма расхода на один слой 100-120 г/м². Рекомендуется наносить эмаль ХВ-710 толщиной не более 35-45 мкм. Адгезия образуемой пленки не превышает 2 баллов.

Доля нелетучих веществ в составе эмали составляет 27-33%. Условная вязкость достигает 25-50 с.

Получаемая после высыхания пленка обладает эластичностью при изгибе в 3 мм, твердостью 0, 45 усл.ед. Пленка обладает стойкостью к статическим воздействиям при температуре +60°C к агрессивным газам (углекислый газ, оксидов азота, серы), растворам солей, щелочам, кислотам (соляная, серная, азотная).

Эмаль ХС-710 может также использоваться для защиты конструкций и сооружений из металла, дерева, которые находятся под воздействием агрессивных средств. Обеспечивает защиту вентиляционных систем, систем водо- и теплоснабжения, канализации и стока, резервуаров для нефти и нефтепродуктов, газа.

Перед тем, как наносить на поверхность, необходимо её тщательно перемешать, чтобы обеспечить ровное нанесение.

Поверхность должна быть очищенной и сухой. Эмаль ХВ-710 наносят способом пневматического или безвоздушного распыления без нагрева. Если эмаль загустела, можно разбавить растворителем Р4.

Сроки хранения

Срок хранения эмали в закрытом состоянии достигает одного года с даты изготовления при температуре от -30 °С до +30 °С.

Эмаль беречь от воздействия прямых солнечных лучей, влаги.

фасовка эмали 20кг.

Передаем перевозчиком Новая почта

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482