

ЭМАЛЬ КО-828 ЭМАЛЬ /КО-828 КО828828 ЭМАЛЬ КО-828/ ЭМАЛЬ КО-828* гЭмаль ХС-717 се



Хмельницький, Україна

ЭМАЛЬ КО-828 ЭМАЛЬ /КО-828 КО828828 ЭМАЛЬ КО-828/ ЭМАЛЬ КО-828*

гЭмаль ХС-717 серебристая

Эмаль (Специальные и термостойкие ЛКМ)

Химический состав: ХС

ТУ-6-10-961-76

Эмаль ХС-717 - это незаменимая эмаль для защиты металлических поверхностей (преимущественно - грузовых цистерн) от коррозии и других воздействий окружающей среды.

В составе эмали хс-717 есть такие вещества, как алюминиевая пудра, полиизоцианат и полуфабрикат лака ХС 717. При изготовлении эмали важное значение имеет смешивание компонентов, которые добавляют в строгом массовом соотношении.

Эмаль ХС-717 применяют преимущественно при окрашивании грузовых цистерн, танков и других металлоконструкций, которые эксплуатируются в условиях повышенной влажности и служащих для хранения и транспортировки различных нефтепродуктов.

Ярославская краска ХС -717 защищает окрашиваемую поверхность от коррозии, углекислого газа, нефтепродуктов, солей, воздействия минеральных кислот, щелочей. Также следует отметить, что эмаль данного вида устойчива к действию бензина. Цвет эмали ХС-717 - серебристый. Пленка, образовавшаяся в результате покрытия, гладкая, полуматовая и ровная. Нелетучих веществ в составе эмали содержится около 35 %. При изгибе пленки ее прочность составляет 1.

Толщина одного слоя должна составлять не более 20-30 мкм. Для получения наиболее лучшего результата при покраске, необходимо нанести не менее 4 слоев эмали. На один слой рекомендуется использовать 85-130 г/м². Время высыхания эмали составляет не более 2 часов. Эмаль ХС-717 обеспечивает защиту окрашиваемой поверхности в течение 3 лет.

Применение

Перед началом работы необходимо подготовить окрашиваемую поверхность, т.е. очистить от загрязнений, ржавчины, а уже затем покрыть ее грунтовкой (например, гФ-021), и лишь потом можно приступать к окрашиванию. Перед нанесением эмаль необходимо довести до однородной массы. Если эмаль загустела, то ее можно разбавить растворителем вида Р - 4.

Покрывать поверхность следует безвоздушным способом, или кистью.

При окрашивании поверхности важно правильно подобрать соотношение алюминиевой пудры и отвердителя. Использовать эмаль ХС-717 лучше всего при температуре от минус 10 до 25 градусов.

фасовка эмали 20кг.

Передаем перевозчиком Новая почта

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю