

Эмаль ХВ-785 Сиопласт. Технические характеристики эмали



КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Хмельницький, Україна

Эмаль ХВ-785 Сиопласт. Технические характеристики эмали

Эмаль наносят на предварительно загрунтованную поверхность методом пневматического или безвоздушного распыления, кистью или валиком при температуре от -10 до +35 градусов С и относительной влажности до 95% (условия образования точки росы на окрашиваемой поверхности должны отсутствовать). Покрытие на основе эмали эксплуатируется при постоянных рабочих температурах в диапазоне от -30 до +60 С и выдерживает кратковременный нагрев до 120?С (при пропаривании острым паром). Примерный расход эмали 120-150 г/м2. Для разбавления эмали до рабочей вязкости применяют растворитель Р-4 (ГОСТ 7827-74).ООО «Сиопласт» работает на рынке лакокрасочных материалов Украины более десяти лет. Качество продукции нашей торговой марки подтверждено длительным сотрудничеством с ведущими металлургическими, химическими и энергетическими предприятиями Украины. Узнать цены или купить ЛКМ Вы можете, связавшись по тел. отдела сбыта 062-3-4-10498, 3-4-10497, 3-4-11870, 062-3-4-10496, 062-3-4-01447, 3-4-11809 - Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09