

Отрезные, зачистные круги (нержавейка, металл, бетон, камень). RinG (Австрия),



Хмельницький, Україна

Высококачественные отрезные и зачистные абразивные круги «RinG» (Австрия). Для металла, камня, бетона. Высокая производительность. Отличные рабочие характеристики.

Оптовые цены.

Абразивные диски RinG производятся из высококачественных исходных материалов по стандартам EN и имеют широкий диапазон применения.

Для металла

115x1.0x22.23 - 2.65 грн. 180x1.6x22.23 - 5.15 грн.
 115x1.2x22.23 - 2.65 грн. 180x2.0x22.23 - 5.15 грн.
 115x1.6x22.23 - 2.65 грн. 180x2.5x22.23 - 5.65 грн.
 115x2.0x22.23 - 2.65 грн. 180x3.0x22.23 - 5.65 грн.
 115x2.5x22.23 - 2.95 грн.

125x1.0x22.23 - 2.95 грн. 230x1.6x22.23 - 7.95 грн.
 125x1.2x22.23 - 2.95 грн. 230x1.8x22.23 - 7.95 грн.
 125x1.6x22.23 - 2.95 грн. 230x2.0x22.23 - 7.95 грн.
 125x2.0x22.23 - 3.05 грн. 230x2.5x22.23 - 7.95 грн.
 125x2.5x22.23 - 3.25 грн. 230x3.0x22.23 - 8.60 грн.
 125x3.0x22.23 - 3.25 грн.

150x1.2x22.23 - 3.95 грн. 300x3.0x32 - 14.65
 150x1.6x22.23 - 4.65 грн. 350x3.0x25.4 - 17.35
 150x2.0x22.23 - 4.65 грн. 350x3.5x25.4 - 20.00
 150x2.5x22.23 - 5.00 грн. 400x3.5x32 - 27.50
 150x3.0x22.23 - 5.00 грн. 400x4.0x32 - 28.90

Для камня.

115x2.0x22.23 - 3.15 грн.
 125x2.0x22.23 - 3.45 грн.
 150x2.0x22.23 - 3.75 грн.
 180x2.0x22.23 - 5.80 грн.
 230x2.0x22.23 - 8.30 грн.

Зачистные.

115x6.0x22.23 - 5.00 грн.
 125x6.0x22.23 - 5.95 грн.

125x6.0x22.23 тип27 - 5.95 грн.
150x6.0x22.23 - 7.55 грн.
180x6.0x22.23 - 8.95 грн.
230x6.0x22.23 - 12.55 грн.

Отрезные круги для нержавеющей стали «Ring» (Австрия).
125x1.0x22.23 - 3.90 грн.
125x1.6x22.23 - 3.75 грн.

Абразивный, армированный зачистной круг на бакелитовой связке т.м. Ринг. Рабочая скорость 80м/с. Спецификация А30S-BF. Круги зачистные, абразивные, шлифовальные по металлу Ring (Ринг) австрийская технология (связка бакелитовая с упрочнением SBF) выпускаются в виде прямого профиля (Тип 1) или с выпуклым центром (Тип 27).

Тип 1 используется для отрезки и прорезки ;

Тип 27 - для обдирочных и шлифовальных работ, прорезки пазов, зачистки сварных швов.

Круги производятся со следующими типоразмерами :

Тип 1 : D - 115-230 мм., Толщина – 6 мм., Н - 22, 22.2 мм.

Тип 27 : D - 115-230 мм., Толщина - 6мм., Н - 22, 22.2 мм.

В изготовлении кругов зачистных РИНГ используется шлифматериал - электрокорунд нормальный 14 А

В качестве основы бакелитовой связки используется фенолформальдегидная смола порошкообразная (СФП). Высокая прочность бакелитовой связки позволяет инструменту работать при высоких нагрузках и скоростях.

При армировании стеклосеткой линейная скорость (периферийная) кругов достигает 80 m/s и более.

В качестве армирующих слоев используется раскроенная стеклосетка диаметром на 1-2 мм меньше, чем диаметра круга.

Формирование кругов на бакелитовой связке производится в прессах с давлением 2.5-5тс. Оформленные круги нанизываются на ось по несколько штук и плотно прижимаются по краям металлическими дисками, которые фиксируются на оси гайками.

Круги в таких сборках помещаются в печь (бакелизатор), где производится расплав смолы, склеивание компонентов круга и полимеризация связующего (бакелизация). Процесс бакелизации требует довольно длительного времени от 8 до 12 часов и определенного температурного режима в диапазоне от 60 до 120гр.С. Прочность кругов на бакелитовой связке соответствует СТ, СТ1(Q, Rпо FEPA). Бакелитовые круги отрезных по металлу Ring (Ринг) (связка бакелитовая с упрочнением SBF) производятся в широком диапазоне размеров для различных условий работы с использованием ручного инструмента и стационарного оборудования.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Егоров Валерий

(067) 630-77-13