

Станок для рихтовки и прокатки дисков Сириус МР



Хмельницький, Україна

Станок для рихтовки и прокатки дисков Сириус МР

В данном станке отсутствуют повышенные обороты.

Насос ручной гидравлический.

Дископравильный станок предназначен для рихтовки дисков колес автомобилей размерами:

- -диаметром от 12 до 22 дюймов (305-457);
- -по ширине от 4, 0 до 12, 0 дюймов (100-254, 2 мм);

Станок позволяет восстановить профиль посадочных мест под установку шины, устранить эллипсность, радиальное и осевое биение диска автомобильного колеса без приложения значительных физических усилий.

Рихтовка производится 2 методами:

- 1. Методом одновременной или последовательной двухсторонней прокатки наружной и внутренней части диска стационарными и поворотными роликами.
- 2. Рихтовка производится с помощью гидроцилиндра устанавливаемого в один из упоров предусмотренных на станке и приводимых в действие с помощью рукоятки ручного гидронасоса производства Болгарии. Место рихтовки на диске предварительно необходимо подогреть горелкой (со станком не поставляется).

На станке предусмотрен резец позволяющий обрабатывать диск после сварки рихтовки, а также для подрезки наружной кромки диска.

Установка диска на шпинделе станка осуществляется на отверстия крепления, что позволяет производить рихтовку по схеме закрепления колеса на ступице автомобиля.

Технические характеристики:

Высота, мм 1500 Длина, мм 1400 Ширина, мм 1200 Вес нетто, кг 530 Потребляемая мощность тах, кВА 1, 5 Питание, В 380 Частота вращения вала, об/мин 15 Диаметром, дюйм 12" - 22" По ширине, дюйм 4" - 12"

Price: **40 000 грн.** Тип оголошення: Торг: --





(067) 325 29 39

ул. Фастовская 23