

## Станок для рихтовки и прокатки дисков Сириус МР



Хмельницький, Україна

Станок для рихтовки и прокатки дисков Сириус МР

В данном станке отсутствуют повышенные обороты.

Насос ручной гидравлический.

Дископравильный станок предназначен для рихтовки дисков колес автомобилей размерами:

-диаметром от 12 до 22 дюймов (305-457);

-по ширине от 4, 0 до 12, 0 дюймов (100-254, 2 мм);

Станок позволяет восстановить профиль посадочных мест под установку шины, устранить эллипсность, радиальное и осевое биение диска автомобильного колеса без приложения значительных физических усилий.

Рихтовка производится 2 методами:

1. Методом одновременной или последовательной двухсторонней прокатки наружной и внутренней части диска стационарными и поворотными роликами.

2. Рихтовка производится с помощью гидроцилиндра устанавливаемого в один из упоров предусмотренных на станке и приводимых в действие с помощью рукоятки ручного гидронасоса производства Болгарии. Место рихтовки на диске предварительно необходимо подогреть горелкой (со станком не поставляется).

На станке предусмотрен резец позволяющий обрабатывать диск после сварки рихтовки, а также для подрезки наружной кромки диска.

Установка диска на шпинделе станка осуществляется на отверстия крепления, что позволяет производить рихтовку по схеме закрепления колеса на ступице автомобиля.

Технические характеристики:

Высота, мм 1500

Длина, мм 1400

Ширина, мм 1200

Вес нетто, кг 530

Потребляемая мощность max, кВА 1, 5

Питание, В 380

Частота вращения вала, об/мин 15

Диаметром, дюйм 12" - 22"

По ширине, дюйм 4" - 12"

Price: **40 000 грн.**

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю

AvizInfo.com.ua

1/2

