

Минитрактор Беларусь 152



Хмельницький, Україна

ТОВ "Аю Груп" продає мінитрактор "Беларус" 152

Єсть в наявності. Ціну уточнюйте по телефону 098 675 90 95. Наш адрес - г. Каменець-Подільський, ул. Привокзальна, 30 А (рядом с автовокзалом)

Малогабаритний трактор «БЕЛАРУС-152» призначений для виконання сільськогосподарських робіт на мелкоконтурних земельних ділянках, виконання основної і передпосівної обробки ґрунту, посіву і косіння трав, проведення пропашних робіт міжряддя в агрегаті з навісними і причіпними машинами і інструментами, виконання різних робіт в комунальному господарстві і промисловості.

Переваги малогабаритного трактора "Беларус-152":

- Повний привод;
- Оснащений японським професійним двигателем з високим моторесурсом і підвищеним КПД (Honda GX390). Це дозволить Вам обробляти ґрунт з найбільшою ефективністю;
- Підвищує маневреність трактора шарнірно-сочленена рама;
- Збільшує сезонність роботи машини можливість агрегування трактора з різними механізмами і пристроями;
- Складається з двох секцій гідророзподільця;
- Працює на двох швидкостях валу відбору потужності, що дозволяє використовувати машину для приведення в дію різних механізмів і пристроїв;
- Розташоване в задній частині машини гідравлічне пристосування, що дозволяє агрегувати трактор з сільськогосподарськими механізмами і обладнанням, використовуваним комунальними службами;
- Зручність транспортування;
- Улучшенна гальмівна система;
- Відповідає євростандартам;
- Модернізований механізм переключення передач.

Технічні характеристики

Найменування параметра Значення параметра

Тяговий клас 0, 2

Номинальне тягове зусилля, кН 2

Двигатель:

- модель GX390 HONDA

- тип Бензиновий

- робочий об'єм циліндрів, см³ 389

- номінальна потужність двигателя, кВт 9, AvizInfo.com.ua

- удельний витрата палива при експлуатаційній потужності г/(кВт·ч) не більше 326

- максимальний крутять момент, Н/м 24

Мощность на ВОМ в режиме ВОМ 1000 мин-1, кВт не менее 8, 6

Число передач:

- переднего хода 4
- заднего хода 3

Скорость движения трактора (расчетная) при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя на шинах основной комплектации, км/ч:

а) переднего хода:

- наименьшая 2, 96
- наибольшая транспортная 18, 46

б) заднего хода:

- наименьшая 4, 20
- наибольшая 13, 47

Масса трактора, кг 615

Просвет, мм:

- агротехнический под рукавами задних колес не менее 300
- агротехнический под передним мостом не менее 300
- дорожный (на шинах основной комплектации) не менее 280

Размер колеи, мм:

- по передним колесам 730
- по задним колесам 950

Наименьший радиус поворота при минимальном размере колеи, м 2, 5

База трактора, мм 1125

Максимальная глубина брода, м 0, 25

Габаритные размеры, мм

- длина 2300
- ширина по задним колесам при размере колеи 730 мм 980
- высота по рулевому колесу 1350
- высота по дуге 1970

Шины (первое исполнение):

- передние 210/75R13
- задние колеса 210/75R13

Шины (второе исполнение):

- передние 6.5L-12
- задние колеса 6.5L-12

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

ТОВ "АЮ ГРУП" ТОВ "АЮ ГРУП"

0986759095

ул. Привокзальная, 30 А